

ADDOLCITORI AUTOMATICI CABINATI

Descrizione

Apparecchiatura utilizzabile sia per uso tecnologico, sia per trattamento domestico (D.M. 443 del 21/12/90), composta da cabinato monoblocco per addolcitore completo di coperchio reintegro sale e copertura superiore in polietilene ad alta densità, stampato per soffiaggio, idoneo a contenere liquidi alimentari, valvola Autotrol 255 e resina a scambio ionico certificata in Europa di grado alimentare.

Disponibile in versione "STANDARD" composta da: timer EX 255 o EE 255 e regolatore di durezza in ottone.

Rigenerante: soluzione satura di Cloruro di Sodio (NaCl).

Optionals consigliati: sistema automatico di disinfezione resine (obbligatorio per il trattamento domestico). Steril-Soft codice ADEX 6971; filtrazione dell'acqua di alimento.

Avvertenza: la resina a scambio ionico viene danneggiata da cloro, ferro, silicio e TDS > 1000 (vedi Avvertenze e Parametri di Alimentazione in copertina).



MINI


MAXI

DISPONIBILITÀ sacchi sale kg. 25/cad. tipo granulare e tipo pasticcio


Dati di Funzionamento

Tensione di alimentazione (monofase)	220/12 volts	Portata max consentita dalla valvola	3.200 l/h
Potenza assorbita	3 watts	Temperatura costante min.	+ 1 °C
Pressione d'esercizio	min. 2 bar; max 6 bar	Temperatura costante max	+ 35 °C
Pressione ottimale	min. 3 bar; max 4 bar	Perdita di carico (a portata media)	0,8 bar

Valvola Autotrol 255 con corpo valvola in Noryl



Particolare del regolatore di durezza



EX 255

Timer automatico elettrico a tempo



EE 255

Timer automatico elettronico volumetrico

TIPO	SERIE	LITRI RESINA	RIS. MAX SALE kg	CICLO ECONOMICO	CONSUMO SALE kg	CICLO MEDIO	CONSUMO SALE kg	CICLO MASSIMO	CONSUMO SALE kg	PORTATA MAX ESERC. litri / 1'	ATTACCHI	DIMENSIONI DI INGOMBRO mm
ADC8/EX	MINI	8	34	34	0,8	40	1,2	50	2,0	10	1"	310 x 450 x 660 h
ADC12/EX	MAXI	12	64	52	1,2	60	1,5	74	3,0	15	1"	310 x 450 x 1120 h
ADC16/EE	MAXI	16	64	69	1,6	80	2,4	100	4,0	20	1"	310 x 450 x 1120 h
ADC16/EX	MAXI	16	64	69	1,6	80	2,4	100	4,0	20	1"	310 x 450 x 1120 h
ADC25/EE	MAXI	25	77	107	2,5	125	3,8	155	6,3	30	1"	310 x 450 x 1120 h
ADC25/EX	MAXI	25	77	107	2,5	125	3,8	155	6,3	30	1"	310 x 450 x 1120 h

La ditta a.i.t.a. si riserva il diritto di modificare i dati riportati senza preavviso.

Per il calcolo si consiglia non utilizzare oltre il ciclo medio

Dividendo il valore del "CICLO" per il grado di durezza (°f) otterremo la quantità di acqua in mc per ogni rigenerazione della resina.

NOTA: per uso impianti trattamento domestico richiedere la relativa documentazione con schema impianto e delimitazione fornitura. I materiali a contatto con l'acqua sono idonei per impieghi nel campo alimentare. La valvola Autotrol 155 è stata modificata in 255.