



Debatterizzatori d'acqua a raggi ultravioletti serie UV multilampade



Gli sterilizzatori d'acqua della serie **UV multilampade** sono apparecchiature studiate e costruite per soddisfare le esigenze di portate medio alte (5÷45 mc/h) garantendo una dose irradiata sempre superiore a 30.000 μ Ws/cm².

Il buon funzionamento dell'impianto viene affidato ad un sofisticato sistema elettronico. Il materiale di costruzione è acciaio inox **AISI 304** (AISI 316 su richiesta) lucidato a specchio esternamente ed internamente. La stessa serie, a richiesta, può essere fornita per il trattamento dell'acqua di mare.

Dati tecnici:

Pressione 0,5 ÷ 9 bar

Codice	Modello	Lampade n°	Attacchi	Portata lt/min.	Note
SID0550A	UV 550 ba	2	1 1/2"	100	
SID0700A	UV 700 ba	3	2"	133	
SID0750A	UV 750 S ba	4	2"	233	
SID0800A	UV 800 S ba	5	2"	333	
SID0850A	UV 850 S ba	6	2 1/2"	533	
SID0950A	UV 950 S ba	8	3"	700	
SID0960A	UV 960 S ba	10	3"	1033	
SID1000A	UV 1000 S ba	12	3"	1500	
SID1020A	UV 1020 S ba	15	DN 100	2083	
SID1050A	UV 1050 S ba	18	DN 150	2667	
SID0550E	UV 550 be	2	1 1/2"	100	
SID0700E	UV 700 be	3	2"	133	
SID0750E	UV 750 S be	4	2"	233	
SID0800E	UV 800 S be	5	2"	333	
SID0850E	UV 850 S be	6	2 1/2"	533	
SID0950E	UV 950 S be	8	3"	700	
SID0960E	UV 960 S be	10	3"	1033	
SID1000E	UV 1000 S be	12	3"	1500	
SID1020E	UV 1020 S be	15	DN 100	2083	
SID1050E	UV 1050 S be	18	DN 150	2667	
SID0550P	UV 550 PlusTop	2	1 1/2"	100	
SID0700P	UV 700 PlusTop	3	2"	133	
SID0750P	UV 750 S PlusTop	4	2"	233	
SID0800P	UV 800 S PlusTop	5	2"	333	
SID0850P	UV 850 S PlusTop	6	2 1/2"	533	
SID0950P	UV 950 S PlusTop	8	3"	700	
SID0960P	UV 960 S PlusTop	10	3"	1033	
SID1000P	UV 1000 S PlusTop	12	3"	1500	
SID1020P	UV 1020 S PlusTop	15	DN 100	2083	
SID1050P	UV 1050 S PlusTop	18	DN 150	2667	